

Rapport de diagnostic eBike

11 déc. 2020 12:13

Bosch DiagnosticTool Version: 7.5.1.0

Numéro de client : 109786

Ordinateur de bord

Codes d'erreur

Aucun code d'erreur n'a actuellement été signalé par cette unité de commande.

Informations sur le composant

Informations fabricant	
Date de fabrication	075
Numéro article	1270020909
Code produit	BUI255
Numéro de série	0x39FFD7055259353560581400
Version matérielle	0.0.2.2
Version logicielle	5.9.2.0
Paramètres de l'ordinateur de bord	
Unités de distance	km
Paramètres de langue	Français
Informations de l'ordinateur de bord	
Heure actuelle	12:12 hh:mm
Date actuelle	11 déc. 2020
Format d'affichage de l'heure	24h
Temps de parcours	00:00 hh:mm
Odomètre journalier	0.00 km
Vitesse maximale	32 km/h
Composant	Intuvia
Touche « Aide à la marche »	Touche non enfoncée
Touche « plus »	Touche non enfoncée
Touche « Info »	Touche non enfoncée
Touche « moins »	Touche non enfoncée
Touche « Reset » de l'ordinateur de bord	Touche non enfoncée
Touche « Power » (ON/OFF) de l'ordinateur de bord	Touche non enfoncée
Touche « Info » dans l'ordinateur de bord	Touche non enfoncée
Touche « Light » de l'ordinateur de bord	Touche non enfoncée

Drive Unit

Codes d'erreur

0x510006 Erreur de capteur interne.

=> Assistance moteur coupée ou retardée durant la phase de démarrage.

Informations sur le composant

Informations fabricant	
Date de fabrication	078
Numéro article	0275007060
Code produit	BDU365
Numéro de série	07827119034
Version matérielle	0.0.6.0
Version logicielle	1.3.0.0
ID d'application	030367 (25kmh_Standard(eMTB)_Derailleur_65 Nm)
Paramètres de configuration du vélo	
Date de fabrication	01 déc. 2020
Lieu de fabrication	TLV
eBike ID	H1HVM01778
n° clé serrure batterie	
Rapport de transmission max.	3.64
Rapport de transmission min.	0.95
Circonférence de la roue	2140 mm
Somme de contrôle circonférence de la roue	0xF7A3
Correction de la taille de la roue	2140 mm
Statut du commutateur d'éclairage	Éclairage de vélo pouvant être activé/désactivé
Sortie d'éclairage	12 V
Puissance de l'éclairage	5.0 W
Aide à la marche	Activée
N° de variante ABS	0x00
Somme de contrôle n° de variante ABS	0xFF
Connexion 12V	
Informations Service LOCK	
Service LOCK	non présente
Statut LOCK	non bloqué
Numéro LOCK	
Informations sur la durée de vie	
Kilométrage total	0.50 km
Temps de fonctionnement actif total (avec assistance)	0 h
Durée de fonctionnement totale	1 h

Manipulation	Non
Statistiques de roulage actuelles	
Parcours en mode Turbo (avec assistance)	0.0 km
Parcours en mode Sport (avec assistance)	0.0 km
Parcours en mode Tour (avec assistance)	0.0 km
Parcours en mode Eco (avec assistance)	0.0 km
Kilométrage sans assistance	0.3 km
Consommation d'énergie	0.0 Wh/km
Données du vélo	
Gamme de produits eBike	Performance Line
Type de l'eBike	Cruise
Vitesse max. pour assistance	25 km/h
Année de fabrication	MY21
eShift	
Changement de vitesse automatique	Désactivée
Rétrogradation des vitesses automatique	Désactivée
Rapport de démarrage	0

PowerTube

Codes d'erreur

Aucun code d'erreur n'a actuellement été signalé par cette unité de commande.

Informations sur le composant

Informations fabricant	
Date de fabrication	078
Numéro article	0275007544
Code produit	BBP291
Numéro de série	07816 0286 17 13
Version matérielle	1.5.0.3
Version logicielle	1.10.1.0
Courant de charge batterie maximal possible	6.0 A
État de la batterie	
Tension batterie	41.4 V
Plus basse tension de cellule de batterie	4.12 V
Température de la batterie	13.51 °C
État de charge batterie	100 %
Informations sur la durée de vie	
Nombre de cycles de charge complets de la batterie	0.7
Température de la batterie max. relevée sur la durée de vie	25.73 °C
Température de la batterie min. relevée sur la durée de vie	11.55 °C
Durée de résidence dans protection thermique	0 min
Code batterie	
0x7A8202000E20CB8A31B59CA4AF727FDED8085DD8E16664590B8500B2277DF433B61AF07D6F4F42 73AE39CEAB739076FF1F59F5B789D309C6A9CCC1DA0D00AB42F1C83B58E7B942E6058BD8C197B395 DC7C9C1BD061B143462233C50BF1A888948178F677EC34EF369744977B265050B011FDEA03FA8842 AAF7FB329835595775D11BBB91000000000000007C82020138AE2AEE4709782DF21E9E6489089B 39371D919AFAED08CA1776803FDC4C12B3D7ACA24C422769E182A4565E2B96D0FB0E20CB8A31B59C A4AF727FDED8085DD8542793394426A50D31E206A8544E58412291F844621F0D0E14D4ABDD9E823A 07273DD17E474AFFA20B581F4016F2914682A8287821C6011DDD5788DB1A6030340000000000000 00768202020E20CB8A31B59CA4AF727FDED8085DD815B310974D4A763EE2297FDBBE6FFABCDFD82B C74C1770904966C2EB6C40E7950E20CB8A31B59CA4AF727FDED8085DD8C28C6C850EDD197858F431 4628BA50C2A78FCC97AD569D9CA7131A89080A2C35A624AFF81CCB625B27893F5F1007D48F57D52D 760968FC018A15E1715D9B79370000000000000075820203FEAECB5F2E6139EB8AC1EA4389B1D EFOE20CB8A31B59CA4AF727FDED8085DD8ADFC1EE14DAFC8330EC7AC882C62E6D0CE8AF466F99E68 8AOCAC98ABF436290B19935018A16920BDF77A946D9FA9943A551E4DADC8E0175717523D23B04F4F 89FEC3DFDAA169323EC31817823CECEC1078EB19C44D65B74B4F83E22D01EFB44A000000000000000 00738202040E20CB8A31B59CA4AF727FDED8085DD80ED87EDC262DD64C04EA0DEE5A7A1EF2A9394E 75DAB73519F5F1A51EB471BD05AD3B9ABD38CE9903DC747C2C8FDE44BF0E20CB8A31B59CA4AF727F DED8085DD80E20CB8A31B59CA4AF727FDED8085DD80E20CB8A31B59CA4AF727FDED8085DD8A7B940 793E0872B9A4CA72085A508F810000000000000000488202053E692A0624E7F9DDBE80E90E9131FC 3AAE6E54E54BEC8EACBA1B9865A5B489EF0E20CB8A31B59CA4AF727FDED8085DD80E20CB8A31B59C A4AF727FDED8085DD8A0C19C32089301F345610ABEAF3C3E090000000000000000000000000000 00 00	

Ah cumulées sur la durée de vie de la batterie	0.1 Ah
--	--------

Intervalle d'entretien

	Date	Distance totale
Prévu	03 déc. 2021	300 km
Effectué	03 déc. 2020	0.5 km

Commentaires